Hoja de pedido / presupuesto

Sistema Ixion

saxun by Giménez Ganga

Nº Cliente

Nombre | Agencia | ☐ Presupuesto | Ref. Obra

Población | Fecha | ☐ Pedido | Nº Pedido

Escanea para tener actualizados nuestros **colores disponibles por modelo**

1.1 PUERTA AUTOMÁTICA DE CRISTAL

Modelo puerta

- ○ SL5 Advance
- ○ SLT Advance
- ○ SL5 Heavy
- ○ SLT Emergency
- ○ SL5 Emergency

Sistema

- ● Persiana (incluye autoportante)

Unidades

_____

Color

_____

Acabado hoja[1]

- ○ Hoja desnuda (plinto presión)
- ○ Plinto superior e inferior silicona
- ○ Carpintería Slim

Acabado cristal[2]

- ○ Cristal 5+5 Transparente
- ○ Cristal 5+5 Translúcido

Peso de cristal 25 Kg/m²

Bloqueo

- ○ Bloqueo interior
- ○ Bloqueo exterior

Selector

- ○ FSD6 - Base
- ○ FSD5 - Avanzado

Radar interior

- ● Primetec B

Radar exterior y pulsador

- ☐ Primetec B
- ☐ Radar Infrarrojos 3HR
  - ☐ Soporte encastrado 3HR
- ☐ Pulsador de proximidad

Configuración[5]

○ 1 Hoja [3] ☐ AT ● ST



Apertura: ○ Izquierda ○ Derecha

○ 2 Hojas



○ SLT [3] ☐ AT ● ST



Apertura: ○ Izquierda ○ Derecha

○ 2+2 SLT



○ 1 Hoja [3] ☐ AT ● ST



Apertura: ○ Izquierda ○ Derecha

○ 2 Hojas



○ SLT [3] ☐ AT ● ST



Apertura: ○ Izquierda ○ Derecha

○ 2+2 SLT



Medidas[4]

H-LUZ[4]=_____ A-TOTAL=_____ PL=_____

Advertencia

- Dejar mínimo 2 cm de de la máquina al techo para poder registrar.
- H-LUZ (no incluye la máquina).



Aclaraciones

1. En caso de pedir **HOJA MÓVIL + HOJA FIJA** por defecto los **FIJOS** vendrán con los siguientes perfiles:
   - **HOJA DESNUDA (PLINTO SUPERIOR):** llevará el perfil U 18x13,2x1,3 mm en la parte superior e inferior.
   - **PLINTO SUPERIOR Y PLINTO INFERIOR:** llevará el perfil del plinto superior en la parte superior y el perfil del plinto inferior en la parte inferior.
   - **CARPINTERÍA SLIM:** llevará la perfilería Slim en todo el cristal fijo.
2. En caso de necesitar algún **FIJO** adicional al conjunto consultar con el responsable de puertas.
3. **AT** (a testa) / **ST** (sin testa).
4. Para obtener la medida H-LUZ de la puerta automática de cristal hay que descontar 140 mm de la altura de luz de la puerta enrollable (ver el dibujo de la página siguiente).
5. Los dibujos de configuración de las puertas son vistas desde el interior.

Observaciones

1.2 PUERTA ENROLLABLE

Medidas

Alto:

Ancho:

Color

Paño:

Cajón:

Guía:

Tipo medida

ALTO	ANCHO
○ Total	○ Total
○ Luz	○ Luz



Tipo persiana[1]

- ○ PS-100 R
- ○ PS-100 R Micro
- ○ PS-100 R Perforada
- ○ PS-100 R Perforada con metacrilato



Tipo guía

- ● Aloja Guía - Doble con guía GE-34/65

Sistema sujeción

- ● Cajón Álex 400x450

Tipo maniobra[2]

- ☐ Hombre presente (pulsador)
- ☐ Hombre presente (mando)[2]

Sist. Accionamiento

- ● Motor central

Posición motor

- ○ Izquierda ○ Derecha

Cerradura [3]

- ○ No
- ○ Sí
  - ○ Terminal ○ Suelo

Accesorios

- ☐ Asa ● Tope

Emisores[2]

- ☐ Emisor MUV 4 canales 868 Mhz HP Cantidad: _____

Selector (mando)

- ○ Inversor a llave Empotrado (Mando)
- ○ Inversor a llave Superficie (Mando)

Taquilla

- ☐ Taquilla desbloqueo especial guía IXION (membrana)
  - ☐ Mecanizado guía Altura [4] (mm) : _____
- ☐ Caja desbloqueo doble

Altura taquilla[4]



Enrollamiento

- ☐ Interior



Advertencia

- Descuento de 140 mm respecto de la medida alto luz de la puerta enrollable para obtener la medida H-LUZ de la puerta automática de cristal.
- (Ver página anterior/punto 4 aclaraciones).



Aclaraciones

1. En caso de ser puertas con combinación de lamas ciegas y perforadas, indicar distribución en el dibujo.
2. Seleccionar modelo de emisor solo cuando se elija el tipo de maniobra hombre presente con mando.
3. Seleccionar solo terminal o suelo cuando se elija la opción SÍ.

Observaciones

Firma administración

IMPRIMIR | GUARDAR

BORRAR | ENVIAR